



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 июля 2013 г.

№1592

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Тобольск

В целях повышения открытости и доступности органов местного самоуправления Администрации города Тобольска, повышения качества и эффективности муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций», в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О рекламе», статьями 40, 44 Устава города Тобольска:

1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории города Тобольска и технические требования к устанавливаемым рекламным конструкциям (типы, виды, площади информационных полей, технические характеристики) согласно приложению №1 и №2.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Тобольская правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumensk.ru) и администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Э.Б. Алексеенко, заместителя Главы администрации города Тобольска.

И.о. Главы администрации города

Я.С.Зубова

Предъявляемые требования к рекламным конструкциям и их техническое описание

На земельных участках, указанных в приложении №1, данного распоряжения, допускается размещение следующего типа рекламной конструкции:

Щиты 6 x 3 м - щитовые рекламные конструкции среднего формата, имеющие внешние поверхности, специально предназначенные для размещения рекламы, установленные на собственной опоре.

Габариты конструкции:

ширина – 6200мм;

высота – от 7000 до 11000мм;

Щиты состоят из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля. Площадь информационного поля щита определяется общей площадью его сторон. Количество сторон щита не может быть более двух.

Высота опорной стойки – от 4000мм до 8000мм;

Размер рекламного изображения – 6000мм x 3000мм;

Каркас: металлический швеллер;

Опорная стойка: сварной металлический швеллер;

Остекление: не имеет;

Типы смены изображений: виниловое полотно.

Фундамент щита (заглубляемый) не должен выступать над уровнем дорожного покрытия. В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1 – 0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений (по ГОСТу Р 52289-2004). При этом они должны быть декоративно оформлены по согласованию с Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска.

Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную обратную сторону.

Щиты должны быть оборудованы внутренним или внешним подсветом, системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Рекламные и информационные конструкции должны иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона и номера рекламного места. Требования к маркировке определяются Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска.

Табличка с номером рекламной конструкции должна располагаться со стороны проезжей части:

- слева - по ходу движения транспорта
- справа - против движения транспорта